




Fasádní profil INTERIA-Foam



Fasádní dekorační profil z polystyrénu, potažený cementovým kompozitem

Charakteristika

Použití

- exteriér i interiéru
- individuálně zhotovený tvarovaný prvek z polystyrénu, potažený flexibilním mikroarmovaným cementovým kompozitem
- na všechny nosné podklady vhodné k lepení

Vlastnosti

- lehký a mírně flexibilní
- ekologicky neškodný
- rychlá a jednoduchá montáž
- barevné ztvárnění odpovídajícím nátěrem

Vzhled

- rozmanité tvary, sloupy, pilastry, oblouky atd.

Technická data

- rozměrová tolerance při délce 2000 mm	2000 ± 2
- přídržnost cem. kompozitu k EPS	> 0,08 MPa
- mrazuvzdornost	> 15 zmrazovacích cyklů
- reakce na oheň	třída F - ČSN EN 13 501 - 1
- objemová hmotnost polystyrénového jádra	23 – 28 kg/m ³
- nasákavost	5 % - ČSN EN 12 087

Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem k použití materiálů od různých dodavatelů, v našich výrobcích se mohou některé uváděné hodnoty v jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit. Spolehlivost výrobku tím není dotčena.

Podklad

Požadavky Podklad musí být pevný, suchý a čistý.

Příprava Nasákové podklady odpovídajícím způsobem penetrovat.

Zpracování

Teplota Minimální teplota podkladu a vzduchu: + 5 °C.

Skladování Skladovat v suchu a na rovném podkladu.

Montáž Dle návodů: Návod k montáži fasádních profilů INTERIA-Foam a Systémové řešení spojů fasádních profilů INTERIA-Foam.

Pokyny, doporučení Respektujte stavební fyziku při velkoplošné aplikaci a řiďte se pokyny Systémového řešení spojů fasádních profilů INTERIA-Foam.